

Válvulas de descarga externas

Válvulas

FISHER™



TIPO H100



TIPO P206



TIPO P174



TIPO H173



TIPO H185



Válvulas de descarga externas

Utilizadas en contenedores ASME y DOT, todas las partes operativas de estas válvulas están fuera de la conexión del contenedor, por lo que deben estar protegidas contra daños mecánicos.

Las válvulas de descarga externas utilizan latón como material de construcción. El rango de temperatura estándar del producto es de -20 a 160 °F/-29 a 71 °C.

Las tapas protectoras se envían con las válvulas de descarga externas Fisher™. Las tapas de repuesto se pueden pedir por separado (consulte a continuación).

Válvulas de descarga externas de tamaño pequeño

TIPO	TIPO DE CONTENEDOR	CONEXIÓN DEL CONTENEDOR, PULG.	PRESIÓN DEL INICIO DE LA DESCARGA		PRESIÓN MÁS ACUMULACIÓN		CAPACIDAD DE CAUDAL, SCFM/SCMH DE AIRE	ACCESORIO		
			psig	bar	psig	bar		Adaptador para conexión de salida	Tapa protectora	
H110-250 ⁽¹⁾	ASME	1/4 MNPT	250	17,2	----	----	310/527	----	P206	
H125-250		1/2 MNPT					610/1036	P174 ⁽³⁾	----	
H135-250 ⁽¹⁾							594/1009			
H150-250		3/4 MNPT					580/985	----	P145	
H160-250 ⁽¹⁾			605/1028							
H185-250 ⁽¹⁾			2223/3777							
H185-275 ⁽¹⁾		275	19,0	2456/4173			----	P206		
H110-312 ⁽¹⁾		1/4 MNPT	312	21,5			390/663	P174 ⁽³⁾	----	
H135-312 ⁽¹⁾		1/2 MNPT								
H160-312	3/4 MNPT			765/1300						
H123 ⁽¹⁾	DOT o descarga hidrostática	1/4 MNPT	375	25,9			----	----	P206	
H148 ⁽¹⁾	Hidrostática	1/2 MNPT					903/1534 ⁽²⁾	P174 ⁽³⁾		
H173 ⁽¹⁾		3/4 MNPT								
H120-35		1/4 MNPT	35	2,4	60	4,1	77/131	----		
H120-60			60	4,1	85	5,9	105/178			
H120-120			120	8,3	145	10	165/281			
H120-150			150	10,3	180	12	191/325			
H120-175			175	12,1	210	14	224/380			
H120-200			200	13,8	240	17	262/445			
H120-225			225	15,5	270	19	280/476			
H120-275			275	19,0	330	23	303/515			
H120-350			350	24,1	420	29	445/756			
H124 ⁽¹⁾			1/2 MNPT	450	31,0	----	----			----
H144 ⁽¹⁾		3/4 MNPT								
H174 ⁽¹⁾										

1. Con certificación UL® sección 132.

2. La capacidad de agua del cilindro DOT es de 500 lb/227 kg, aprobado por la Oficina de Explosivos y CGA.

3. 1/2 pulg. FNPT.