Acopladores y adaptadores

Equipamiento y accesorios





Acopladores de llenado ACME hembras

Estos acopladores permiten conectar roscas ACME a NPT. Un extremo posee una rosca ACME hembra de 1-1/4 a 4-1/4 pulg. El otro extremo posee una rosca NPT de 3/8 a 3 pulg. Disponible en latón o acero. El rango de temperatura estándar del producto es de -20 a 160 °F/-29 a 71 °C.

	Acopladores de llenado ACME hembras					
ACME	OTRA CONEXIÓN,	LONGITUD,		TIPO		
HEMBRA, PULGADAS	PULGADAS	PULG./mm		Latón	Acero	
	1/2 MNPT	3 / 76	1	M110		
1-3/4	3/4 MNPT	3 / 76	1	M111	M631-6	
		6-1/8 / 156	2		M635-6	
	1 MNPT	3 / 76	1	M112	M631-8	
		7 / 178	2		M635-8	
2-1/4	1-1/4 MNPT	3-1/4 / 83	3	M120 ⁽¹⁾	M121	
2 1/4	1-1/4 FNPT	1-1/2 / 38	4	M442		
3-1/4	2 MNPT	3-3/4 / 95	3	M130 ⁽¹⁾	M133	
4-1/4	3 MNPT	4-1/2 / 114	3	M664-24	M634-24	
1. boquilla de acero						



Acopladores ACME hembras para retorno de vapor

Los acopladores para retorno de vapor están disponibles con roscas hembras de 1-1/4 a 2-1/4 pulg. en un extremo y roscas macho de 3/8 a 1-1/4 pulg. NPT en el otro. Fabricados en latón o acero. El rango de temperatura estándar del producto es de -20 a 160 °F/-29 a 71 °C.

Acopladores ACME hembras para retorno de vapor				
ACME HEMBRA.	NPT MACHO, PULGADAS	LONGITUD, PULG./mm		TIPO
PULGADAS				Latón
1-3/4	1	3-1/4 / 83	5	M151
2-1/4	1-1/4	3-3/8 / 86	7	M160

Acoplador de llenado POL Tipo M390

Acoplador de llenado de 6 pulg. / 152 mm POL macho a 1/4 pulg. NPT. Fabricado en latón. O-rings de repuesto disponibles. El rango de temperatura estándar del producto es de -20 a $160 \, ^{\circ} F/-29$ a $71 \, ^{\circ} C$.

Acoplador de llenado POL					
TIPO	POL MACHO	NPT MACHO,	LONGITUD,		
Latón	POLIMACHO	PULGADAS	IN / mm		
M390 ⁽¹⁾	Punta suave	1/4	6 / 152		
1. O-ring de repuesto T12945T0012.					



O-rings para adaptadores machos

Los adaptadores machos de 2-1/4 y 3-1/4 pulg. mencionados arriba pueden proporcionarse con O-rings de repuesto en vez de la junta convencional Tipo arandela. Comparadas con las arandelas, las O-rings otorgan un mejor sellado en la mayoría de los casos. El rango de temperatura estándar del producto es de -20 a 160 °F/-29 a 71 °C.

O-rings para adaptadores de 2-1/4 pulg. T12655T0012 O-rings para adaptadores de 3-1/4 pulg. 1H291706562

Tapones para adaptadores					
TIPO		ACME HEMBRA,	ACME MACHO,		
Latón	Acero	PULGADAS	PULGADAS		
M611		2-1/4	1-3/4		
M612	M622	3-1/4	1-3/4		
M613	M623	4-1/4	3-1/4		

